

3M Versaflo zamjenski vizir M-927 za 3M Versaflo jedinicu serije M



Marke: 3M

Propis: EN 166 , EN 397


OPIS PROIZVODA za 3M Versaflo zamjenski vizir M-927 za 3M Versaflo jedinicu serije M

Zamjenski vizir M-927 za 3M™ Versaflo™ jedinicu serije M:

- 3M-46156 3M™ Versaflo™ zaštitna kaciga M-306
- 3M-406 3M™ Versaflo™ zaštitna kaciga M-406

prilagodljiv, proziran polikarbonatni vizir s presvlakom, otporan na ogrebotine. Idealan za sve poslove pri kojima je potrebna zaštita lica (brušenje, rezanje i sl.). Osim toga, nudi optimalnu zaštitu pri radu s opasnim tvarima.

MATERIJAL: proziran polikarbonat

	BR. PROIZ.
	3M-46154

PROPISI za 3M Versaflo zamjenski vizir M-927 za 3M Versaflo jedinicu serije M


EN
166

EN
397

EN 166 | Zaščita očiju


Europski standard EN 166 određuje osnovne zahtjeve za zaštitu očiju. Zaštitne naočale prema EN 166 sastoje se od okvira i stakla.

Prema EN 166, okvir i leće označavaju se kako slijedi:



Oznaka stakla prema EN 166:

a	Zaštitni stupanj (samo filter)
b	Identifikacijska oznaka proizvođača
c	Optički razred
d	Kratice za mehaničku otpornost (ako je potrebna)
e	Kratice za otpornost na topljene kovine i otpornost na prodiranje vrućih čestica (ako je potrebna)
f	Kratice za otpornost na uništenje (ako je potrebna)
g	Kratice za otpornost na magljenje (ako je potrebna)



Oznake na okviru prema EN 166:

a	Identifikacijska oznaka proizvođača
b	Broj EN-standarda
c	Područje primjene (ako je potrebno)
d	Kratice za otpornost na čestice velike brzine (ako je potrebno)
e	Oznaka certifikata

EN 397 | Industrijske zaštitne kacige



U standardu EN 397 definirani su osnovni zahtjevi za zaštitne kacige prema apsorpciji udaraca, otpornosti na probijanje, pričvršćivanja bradnim pojasom i zapaljivosti. Kaciga štiti korisnika od padajućih tereta i mehaničkih udaraca čime sprječava moguće ozljede. Također, standard EN 397 osigurava zaštitu od bočne deformacije kacige.

Zahtjevi standarda EN 397:

- apsorpcija udarca odozgo prema dolje
- Otpornost na penetraciju s oštrim predmetima
- ne gori
- Pričvršćivanje s trakom za bradu (traka za bradu skida se minimalno pri 150 N i maksimalno 250 N)