

Gebol Winter Extreme rukavice



Vanjski materijal: lateks , poliester
presvlaka: potpuno premazana
Karakteristike: zimska podstava
Manšete: pletena manšeta
Marke: Gebol
Propis: EN 388 , EN 511
Zaštitne karakteristike:
zaštita od hladnoće , zaštita od vlage
Utjecaji okoline: vlažna , hladan ,
mokar , uljasto , suho

OPIS PROIZVODA za Gebol Winter Extreme rukavice

Zimske rukavice bez šavova s dvojnim premazom od lateksa s pjeskovitom presvlakom • premaz odbija vodu i ulja • dvoslojni materijal dodatno zagrijava ruke • siguran hvat, čak i na glatkim predmetima • izniman hvat za aktivnosti u hladnim uvjetima

MATERIJAL: poliester pletivo bez šavova, lateks presvlaka

Podstava: 100% Akril

VELIČINE: 9-11

PAKIRANJE: Pak.= 6 pari, karton = 36 pari.

PROPISI:


certificirano prema:

EN 388:2016 (stupnju izdržljivosti 2 2 3 2 X)

EN 511 (stupnju izdržljivosti X 2 X)

Kat. II

PODRUČJA PRIMJENE: građevinarstvo, popravci, montažni radovi, radovi u vrtu, šumarski radovi, poljoprivredni radovi.

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-040982	9
	AB-040983	10
	AB-040984	11

PROPISI za Gebol Winter Extreme rukavice

EN
388

EN
511

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.


Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.



STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Proturezna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594

EN 511 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mraza



U propisu EN 511 određeni su zahtjevi i metode ispitivanja za zaštitne rukavice koje pružaju zaštitu od konvektivne i kontaktne hladnoće do -50°C. Hladnoća je povezana s klimatskim uvjetima ili zanimanjem. Različite razine sposobnosti određene su posebnim zahtjevima za svaki stupanj rizika ili određeno područje primjene sa specifičnim vrijednostima. Testiranje proizvoda može se provesti samo na razini izdržljivosti, a ne na razini zaštite.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti možete pronaći u opisu.

STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Konvekcijska hladnoća: 0–4
b	Kontaktna hladnoća: 0–4 Od razine 2 naprijed mora istovremeno biti dostignut stupanj 2 za otpornost na uništenje i kidanje prema EN 388.
c	nepropusnost: 0–1 Stupanj izdržljivosti: materijal ne propušta vodu, ako nepropusnost nije postignuta, u piktogramu mora biti naveden stupanj izdržljivosti 0.