

MAPA TITAN 388



Vanjski materijal: pamuk , nitril
presvlaka: potpuno premazana


Karakteristike: bez silikona ,
tekstilna podstava

Manšete: manšeta

Marke: Mapa

Propis: EN 388

Utjecaji okoline: vlažna , moker ,
uljasto , suho



OPIS PROIZVODA za MAPA TITAN 388

UDOBNOST I IZDRŽLJIVOST ZA TEŠKE POSLOVE

Kvalitetne nitril rukavice • pamučna unutarnja strana za veću udobnost • gladak vanjski dio • sigurnosno zapešće za lakše skidanje • kovrčav pamuk na unutrašnjoj strani • iznimno dobra zaštita od ulja i prskanja masti • primjerene za osobe s alergijama na prirodni lateks • bez silikona.

MATERIJAL: nitril / pamuk

PAKIRANJE: paket = 10 pari., karton = 100 pari.

PROPISI:


Certificirano prema:

EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 4 1 1 1 X)

Kat. II

Minimalna količina dostave - 1 paket (10 pari).

Područja primjene: obrada čelika, rad s metalnim proizvodima, klaonice, izrada alata, šumarstvo, dobivanje minerala, različiti radovi visoke i niske gradnje, željezna obrada, održavajući radovi.

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-040400	9
	AB-040401	10

PROPISI za MAPA TITAN 388

EN
388

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.



STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Proturezna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594