

MSA respirator 1121 (FFP2 D)




Karakteristike: s izdisnim ventilom

Vrsta filtra: filter za prašinu

Marke: MSA

Propis: EN 149

Razina zaštite: P2



OPIS PROIZVODA za MSA respirator 1121 (FFP2 D)

Vertikalno sklopiva polumaska • higijensko jednokratno pakiranje • iznimno tanak i lagan materijal • elastična traka za glavu od lateksa, zavareni zavoji • izdisajni ventil • kodiranje po bojama prema stupnju zaštite: P2 = žuta.

ZAŠTITNI STUPANJ: P2

PROPIS: EN 149:2001 + A1:2009, FFP2 NR D

PAKIRANJE: pak.=10 kom., karton=12 pak.

	BR. PROIZ.
	MS-0206

PROPISI za MSA respirator 1121 (FFP2 D)

EN
149

EN 149 | Zaštita dišnih organa - filterska polumaska za zaštitu od čestica



Europski standard EN 149 određuje minimalne zahtjeve za polumaske za zaštitu od čestica, osim za pokrivala u nuždi. Kako bi se mogla utvrditi skladnost sa zahtjevima u sam proces uključeni su laboratorijski testovi i praktični pokusi učinkovitosti.

Prilog A1 uključuje proširene pokuse:

Štetne čestice mogu biti tekuće ili tvrde.

Mjerenje izdržljivosti filtra pomoću "pokusa opterećenja" za određivanje stupnja zaštite FFP1,2 ili 3:

Zaštitni stupanj	Izdržljivost	Prekoračenja
1	Malena	do 4-puta MAK-vrijednost
2	Srednja	do 10-puta MAK-vrijednost
3	Velika	do 30-puta MAK-vrijednost

Maska koja je prošla "pokus opterećenja" može se upotrebljavati za jedno korištenje.

— **NR** = samo za jedno korištenje (nije za višekratnu upotrebu (non reusable))

Ako masku želite upotrijebiti više puta, nakon 24 sata skladištenja potrebno je ponovno ispitati njezinu učinkovitost. Oznaka R znači da je maska pogodna za višekratnu upotrebu.

— **R** = višekratna upotreba (reusable)

Za maske označene s "R" obavezan je i Dolomite test "D", dok maske označene s "NR", koje prođu Dolomite test, pokazuju visoku sposobnost apsorpcije prašine.