

SHOWA 3415 rukavice



Vanjski materijal: neopren , poliester

presvlaka: potpuno premazana

Manšete: manšeta


Marke: Showa

Propis: EN 388 , EN ISO 374-1

Zaštitne karakteristike:

zaštita od kemikalija

Utjecaji okoline: vlažna , mokar ,
uljasto , suho



OPIS PROIZVODA za SHOWA 3415 rukavice

Zaštita od kemikalija • potpuno presvučene neoprenskom presvlakom • elastične neoprenske presvlake za veću udobnost i spretnost • gruba, zrnata površina osigurava dobru izdržljivost • nema nadraživanja kože kroz šavove • manje osjetljiva boja na prljavštinu.

MATERIJAL: pletivo od poliestera bez šavova, neoprenska presvlaka.

VELIČINE: 8-11

PAKIRANJE: pak.= 12 pari, karton = 72 pari.

PROPISI:


Certificirane prema:

EN 388:2016 (Stupanj izdržljivosti 3 0 3 1 X)

EN ISO 374-1:2016/Typ A (Stupanj izdržljivosti A J K L M T)

EN ISO 374-5:2016

Kat. III

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	SH-0071	8
	SH-0072	9
	SH-0073	10

PROPISI za SHOWA 3415 rukavice

EN
388

EN ISO 374-1

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.



STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:






a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Proturezna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594

EN ISO 374-1 | Zaštita ruka od kemikalija i mikroorganizama



Standard EN 374-1 postavlja zahtjeve za zaštitne rukavice koje su namijenjene zaštititi korisnika od opasnih kemikalija te određuje oznake koje treba koristiti.

Novo označavanje zaštitnih rukavica za zaštitu od kemikalija:

NOVO: Oznake prema EN ISO 374:2016		
TIP A	EN ISO 374-1/ Tip A  abcdef	Stupanj izdržljivosti 2 (vrijeme probijanja > 30 Min.) za barem 6 od 18 testiranih kemikalija
TIP B	EN ISO 374-1/ Tip B  abc	stupanj izdržljivosti 2 (vrijeme proboja > 30 Min.) za barem 3 od 18 testiranih kemikalija
TIP C	EN ISO 374-1/ Tip C 	stupanj izdržljivosti 1 (vrijeme proboja > 10 Min.) za barem 1 od 18 testiranih kemikalija
Prije		
Specijalna zaštita od kemikalija	EN 374  abc	stupanj izdržljivosti 2 (vrijeme proboja > 30 Min.) za barem 3 od 12 testiranih kemikalija
Lakša zaštita od kemikalija	EN 374 	Lakše nepropusne rukavice s niskom zaštitom od kemijskih rizika stupanj izdržljivosti 1 (vrijeme proboja > 10 Min.) za barem 1 od 12 testiranih kemikalija