

SIOEN Multinorm Varese



Provedba: antistatička odjeća , vatrootporna odjeća , multinorm odjeća

Marke: SIOEN

Materijal: Modakril

Funkcije materijala: antistatičan , prozračan , otporan na vatru , regulira temperaturu i vlagu

Propis: EN 13034 (Tip 6) , EN 61482-1-2 , EN 1149 , EN ISO 11611 , EN ISO 11612

Karakteristike održavanja: pogodan za industrijsko pranje

Zaštitne karakteristike:

Zaštita od kemikalija: tip 6, ograničena nepropusnost

Inherentna zaštita od topline i plamena , zaštita za zavarivače , zaštita od električnog luka



OPIS PROIZVODA za SIOEN Multinorm Varese

Lagane, udobne i funkcionalne hlače pružaju istovremenu zaštitu od vrućine i prskanja metala. Multinorm hlače napravljene su od prozračne i elastične tkanine koja ne gori. One su antistatičke te nude zaštitu od električnoga luka. Prekriveno zatvaranje na gumbe • rasporak sa zatvaračem • 2 ušivena džepa s preklopom • 1 stražnji džep s preklopom i prekrivenim pritisnim gumbom • 1 ušiven džep na nogavici s prekrivenim pritisnim gumbom • 1 džep za metar s prekrivenim pritisnim gumbom • elastična guma u struku • džepovi za koljena • pojas s omčama za remen • otporne na smanjivanje prilikom pranja • unutarnji džep za ID kartice • certificirane prema OEKO-TEX® 100 propisu • primjerene za industrijsko pranje prema EN ISO 15797

MATERIJAL: Sio-Safe™ Extra: 54 % modakril, 45 % viskoza, 1 % AST, 300 g/m²

PROPISI

certificirane prema:


IEC 61482-2 (Razred 1 - ATPV 8.8 cal/cm²)


EN ISO 11612 (stupanj zaštite A1 A2 B1 C1 E3 F1)


EN ISO 11611 (Razred 1 / A1 + A2)

EN 1149-5

EN 13034 Tip PB [6]

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	SI-23644	mornarsko plava	44
	SI-23646	mornarsko plava	46
	SI-23648	mornarsko plava	48
	SI-23650	mornarsko plava	50
	SI-23652	mornarsko plava	52
	SI-23654	mornarsko plava	54
	SI-23656	mornarsko plava	56
	SI-23658	mornarsko plava	58
	SI-23660	mornarsko plava	60
	SI-23662	mornarsko plava	62
	SI-23664	mornarsko plava	64
	SI-23624	mornarsko plava	24
	SI-23625	mornarsko plava	25
	SI-23626	mornarsko plava	26
	SI-23627	mornarsko plava	27
	SI-23628	mornarsko plava	28
	SI-23690	mornarsko plava	90
	SI-23694	mornarsko plava	94
	SI-23698	mornarsko plava	98
	SI-236102	mornarsko plava	102
SI-236106	mornarsko plava	106	
SI-236110	mornarsko plava	110	

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	SI-016544	nebesko plava	44
	SI-016546	nebesko plava	46
	SI-016548	nebesko plava	48
	SI-016550	nebesko plava	50
	SI-016552	nebesko plava	52
	SI-016554	nebesko plava	54
	SI-016556	nebesko plava	56
	SI-016558	nebesko plava	58
	SI-016560	nebesko plava	60
	SI-016562	nebesko plava	62
	SI-016564	nebesko plava	64
	SI-016524	nebesko plava	24
	SI-016525	nebesko plava	25
	SI-016526	nebesko plava	26
	SI-016527	nebesko plava	27
	SI-016528	nebesko plava	28
	SI-016590	nebesko plava	90
	SI-016594	nebesko plava	94
	SI-016598	nebesko plava	98
	SI-0165102	nebesko plava	102
SI-0165106	nebesko plava	106	
SI-0165110	nebesko plava	110	

	BR. PROIZ.	BOJA	VELIČINA
	SI-023154	siva	54

PROPISI za SIOEN Multinorm Varese

EN 13034 (Tip 6)

EN 61482-1-2

EN 1149


EN ISO 11611

EN 13034 | EN 13034 | Zaštitna odjeća za zaštitu od tekućih kemikalija - zaštitna odjeća za zaštitu od kemikalija s ograničenom zaštitom (Tip 6)



Propis EN 13034 navodi minimalne zahtjeve glede nepropusnosti tekućina, ponovne upotrebe zaštitne odjeće od kemikalija te ograničenja navedenima u kategoriji tipa 6. Propis navodi ograničenu zaštitu od djelovanja tekućih aerosola, raspršenja i laganih prskanja gdje postoji rizik kemijskog djelovanja, koje je definirano kao mali rizik te je tako definiran način ekspoziture, raspršenja ili magle.

Odjeća može pružiti zaštitu za cijelo tijelo kao jednodijelni kombinezon ili dvodijelne odjevne kombinacije, s ili bez kapa ili šilta, s ili bez dodataka za cipele, koji se mogu lako nositi povezano ili bez zaštite dišnih organa. Svaka otpornost ovisna je o koncentraciji kiselina i različitim temperaturama pa je pritom potrebno testirati odjeću s obzirom na izdržljivost.



EN 61482-1-2 | Rad pod naponom - zaštitna odjeća pred toplinskim opasnostima električnoga luka

Ovaj dio standarda EN 61482 određuje postupak ispitivanja materijala i odjeće za toplinski otpornu i protupožarnu osobnu zaštitnu odjeću tijekom rada, koji predstavljaju rizik od stvaranja električnog luka. U tu svrhu u ispitnom krugu koristi se usmjereni ispitni luk za klasifikaciju materijala i odjeće u dva definirana razreda zaštite od luka. Standard EN 61482-1-2 ne usmjerava se na mjerenje zaštitnih karakteristika električnog luka ATPV (1), ELIM (2) ili EBT (3).



EN ISO 1149 | Zaštitna odjeća - elektrostatička obilježja

Standard EN ISO 1149 postavlja metode ispitivanja za zaštitnu odjeću s mogućnošću elektrostatičkog pražnjenja. Odjeća je namijenjena sprječavanju elektrostatičkog napona na ljudima i izbijanja zapaljivih iskra. Upotreba odjeće je obavezna na područjima eksplozivne atmosfere, poput mjesta gdje se pojavljuje smjesa zrak-plin (rafinerije, spremnici) ili smjesa zrak-prah (mljekare, mješalice i transportni sustavi, silosi). Elektrostatičko pražnjenje je moguće samo sa sigurnim uzemljenjem osobe/odjeće, prilikom korištenja antistatičkih zaštitnih cipela prema EN 20345 ili radnih cipela prema EN 20344.

Podkategorije:

1149-1	Regulacija površinske otpornosti
1149-2	Regulacija otpornosti provodljivosti
1149-3	Testna metoda za mjerenje smanjenje naboja na materijalu
1149-4	Testiranje odjeće
1149-5	Zahtjevi prema izdržljivosti materijala i testnim nacrtima

Važno: Zaštitna odjeća prema EN 1149 ne štiti od požara i eksplozija.

EN ISO 11611 | Zaštitna odjeća za zavarivanje i srodne postupke



Standard EN ISO 11611 postavlja metode ispitivanja i zahtjeve za zaštitnu odjeću za zavarivanje i srodne postupke. Svrha zaštitne odjeće je zaštititi korisnika od malih kapljica rastaljene metalne legure, kratkotrajnog kontakta s vatrom i toplinom zračenja.

Postoje dva razreda:

Razred 1

Otporan na najmanje 15–24 kapljice rastaljene metalne legure bez povećanja temperature na suprotnoj strani materijala za više od 40 K. Povećanje temperature počinje nakon 7 sekundi. Štiti od manje opasnih zavarivačkih postupaka i situacija s manje kapljica rastaljene metalne legure i nižom toplinom zračenja.

Razred 2

Otporan na najmanje 25 kapljica rastaljene metalne legure bez povećanja temperature na suprotnoj strani materijala za više od 40 K. Povećanje temperature počinje nakon 16 sekundi. Štiti od opasnijih tehnika zavarivanja i situacija s više kapljica rastaljene metalne legure i povećanom sevalnom toplinom.

Značenje slovnog koda A: A1 = izložena površina 10 sekundi | A2 = izložen rub 10 sekundi

EN ISO 11612 | Zaštitna odjeća - odjeća za zaštitu od vrućine i vatre



Standard EN 11612 postavlja zahtjeve prema izdržljivosti zaštitne odjeće od fleksibilnih materijala namijenjene zaštitu tijela korisnika od topline i/ili plamena (ruke nisu zaštićene). Zahtjevi učinkovitosti primjenjuju se na širok spektar radnih aktivnosti gdje može doći do kratkog kontakta s plamenom i kada je korisnik izložen toplini zračenja, konvekciji, kontaktnoj toplini i/ili kapljicama rastaljene metalne legure.

Odgovarajuće razine izdržljivosti proizvoda možete pronaći u njegovom opisu.

Slovo	Zahtjevi/izdržljivost	Certificirano prema	Stupnjevi	Oznaka
A	Ograničena gorivost	EN ISO 15052	2	A1, A2
B	Konvekcijaska toplina	EN ISO 9151	4	B1, B2, B3
C	Toplina zračenja	EN ISO 6942, 20 KW/m	5	C1, C2, C3, C4
D	Iskre tekućeg aluminija	EN ISO 9185	4	D1, D2, D3
E	Iskre tekućeg željeza	EN ISO 9185	4	D1, D2, D3
F	Kontaktna vrućina 100 °C - 500 °C	EN ISO 12127-1	4	E1, E2, E3

Kako bi propis bio ispunjen, proizvodi moraju uvijek ispunjavati zahtjeve za ograničeno širenje plamena (A1 i/ili A2) i barem jedan dodatni stupanj.